

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Zabezpieczenie plandekami budowlanymi dachów - powierzchnia 220 m2	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - wiatrołap, kotłownia, pom. przed kotłownią	m ²		
		17.1	m ²	17.100	
				RAZEM	17.100
3	KNR-W 4-01 0803-02 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		17.1	m ²	17.100	
				RAZEM	17.100
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		17.1	m ²	17.100	
				RAZEM	17.100
5	NNRNKB 202 1132-01 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr 2 cm Krotność = 0.4	m ²		
		17.1	m ²	17.100	
				RAZEM	17.100
6	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej elastycznej "MAPEI" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²		
		12.7	m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
7	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej elastycznej "MAPEI" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 (pom. parter + piętro)	m		
		95.2	m	95.200	
				RAZEM	95.200
8	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (schody, daszek, murek)	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -kolor wg projektu	m ²		
		4.0	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-02 0508-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-02 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	NNRNKB 202 1118-10 analogia	(z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek GRESOWYCH ANTYPOŚLIZGOWYCH o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej mrozoodpornej elastycznej "MAPEI" - wejście	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
13	KNR 2-02 0117-01 analogia	Ściany z cegieł licowane cegłami klinkierowymi ROBEN grubości 1 ceg.- stupek + ścianka przy wejściu	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNNR 2 1901-01 analogia	Docieplenie komina ponad połacią dachu z przyklejeniem styropianu grub. 5 cm i 1 warstwy siatki - w systemie BAUMIT SILIKAT	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2.87	szt.	2.870	
				RAZEM	2.870
16	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2.66	m ²	2.660	
				RAZEM	2.660
17	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1.4		szt.	1.400	
				RAZEM	1.400
18	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2.8	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
19	KNR-W 2- 02 1018-05	Drzwi do sali tanecznej dwuskrzydłowe o wym. 130x205 cm z kształowników z wysokoudarowego PCW brązowe przeszklone (szyba min. P2) - zamki 2 szt, + samozamykacz 2.67	m ² m ²	2.670	
				RAZEM	2.670
20	KNR-W 4- 01 0323-01 analogia	Obsadzenie podokienników komorowych z PVC z zaślepkami do 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 40.6	m ² m ²	40.600	
				RAZEM	40.600
22	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe 40.6	m ² m ²	40.600	
				RAZEM	40.600
23	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 40.6	m ² m ²	40.600	
				RAZEM	40.600
24	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu 21.6	m ² m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
25	NNRNKB 202 2608-03	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach bocznych loggii o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej - tynk mozaikowy KBE na ścianie w wiatrołapie - lamperia na wys. 150cm 21.6	m ² m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
26	KNR-W 4- 01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych dług. 4,5mb 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 2 1301-04 analogia	Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym proste- malowane proszko- wo 4.5	m m	4.500	
				RAZEM	4.500